

ELASTICOAT

Описание: Высококачественная матовая акриловая штукатурка со специальными эластичными добавками, обеспечивающими максимальную водонепроницаемость и эластичность. Создает эластичный слой, который помогает заделывать и покрывать различные трещины. Эластикоат обеспечивает отличную защиту от ультрафиолетовых лучей, колебаний погоды, перепадов температур, абразивных воздействий, дышит, легко наносится. Обеспечивает богатство и разнообразие узоров на поверхности.

Место применения: Внешняя и внутренняя отделка зданий . Эластикоат легко применяется на оштукатуренные, бетонные, гипсовые, деревянные и т.п. поверхности.

Подготовка поверхности: - удалить жирные пятна, грязь, инородные тела. Зачистить вздутая и облупленные места. Трещины и дыры заполнить. После получения чистой, сухой и ровной поверхности нанести грунтовку *Silkcoat Acrylic Primer*. Грунт рекомендуется колеровать в цвет выбранного материала .

Применение: При нанесение Эластикоат используйте различные специальные валики. Материал не разбавляйте. Не применять при температуре ниже + 5⁰ С.

Расход:
0,8 – 1,1 кг на1 м².

Срок хранения:
Минимум 1 год при комнатной температуре в закрытой таре.

Упаковка:
Пластиковые вёдра по 25 кг.

Время высыхания:
До возможности прикосновения 2 - 3 часа. Полное высыхания 24 часа.