

## RULOSER

**Описание:** Готовая к применению текстурная штукатурка на основе акриловых кополимерных смол.

**Характеристики:** Рулосер - это зернистая штукатурка для наружных и внутренних работ, которая обладает отличной воздухопроницаемостью, легко применяется, дышит, безвредна для человека и окружающей среды, экономична, долговечна. Применяя специальные валики, можно создать рельефные различные узоры.

**Место применения:** Внешняя и внутренняя отделка зданий. Рулосер легко применяется на оштукатуренные, бетонные, гипсовые, деревянные и т.п. поверхности.

**Подготовка поверхности:** удалить жирные пятна, грязь, инородные тела. Зачистить вздутия и облупленные места. Трещины и дыры заполнить. После получения чистой, сухой и ровной поверхности нанести грунтовку *Silkcoat Acrylic Primer*. Грунт рекомендуется колеровать в цвет выбранного материала Рулосер.

**Нанесение:** Неразведенный Рулосер наносится минимум через 12 часов после грунтовки валиком или пластмассовым мастерком. Готовую массу вылить в широкий тазик и хорошо перемешать. Нанести равномерно на стену. Для получения узорчатого покрытия до засыхания материала используйте специальные валики.

**Расход:** 0,8 – 1,2 кг на 1м<sup>2</sup>.

**Упаковка:** Пластиковые ведра по 25 кг.

**Срок хранения:** Минимум 1 год при комнатной температуре в закрытой таре.

**Время высыхания:** До возможности прикосновения - 6 часов. Полного высыхания - 24 часа.

**Прочие сведения:** Нельзя применять в дождливую погоду и при температуре ниже + 5<sup>0</sup> С. При использовании на одной поверхности штукатурки различных цветов применяйте малярную ленту. Для получения абсолютно одинаковой по цвету поверхности используйте материал с одним и тем же производственным кодом и датой выпуска.

**Сертификаты качества**  
ISO 9001:2008