

SILKOTERASIT

Декоративно-отделочный материал на силиконово акриловой основе с добавлением мраморной и гранитной крошки.

Характеристики:

Экологически чист
Устойчивость к атмосферным воздействиям
Влагоустойчивость
Воздухопроницаемость
Высокие адгезивные свойства
Легко моется

Предварительная подготовка:

Подготовка поверхности: удалить жирные пятна, грязь, инородные тела. Зачистить вздутия и облупленные места. Трещины и дыры заполнить. Выровнять неровные поверхности. После получения чистой, сухой и ровной поверхности нанести грунтовку AKRILIK PRIMER.

Место применения:

Силкотеразит С предназначен для внешних работ по старой и новой штукатурке, кирпичу, бетону, деревянным и другим поверхностям.

Нанесение:

Материал поместить в чистую просторную емкость, перемешать до получения однородной массы. Готовый материал наносится на чистую сухую поверхность металлической затиркой, после чего пластиковым мастерком круговыми движениями (или движениями вверх и вниз) поверхности придается необходимый декоративный вид.

Температура нанесения: не ниже + 5С

Расход: 3 - 3,5 кг на м2.

Время высыхания: До возможности прикосновения - 2 - 4 часа. До полного высыхания - 24 часа.

Упаковка: в банках по 25 кг.

Срок хранения: Минимум 1 год при комнатной температуре в закрытой таре.

Сертификаты качества

ISO 9001:2008