

ACRYLIC

Описание: Матовая высококачественная краска, изготовленная на основе кополимерных акриловых связующих.

Характеристики: Легко наносится, хорошо растекается, самовыравнивается. Акриловая основа обеспечивает ей долговечность, сопротивляемость к воздействию погодных условий и устойчивость к абразивным воздействиям, возможность мыть, не выцветает, пропускает воздух. По цветовой системе **Silkcoat Mixcolor** можно получить 144 цвета.

Место применения: наружные стены, штукатурка, гипсовые, деревянные и бетонные поверхности.

Грунтовка: По ранее окрашенной поверхности применяйте грунтовку **Silkcoat Izolac**.

Нанесение: Наносится в два слоя валиком или кистью. Промежуток между слоями 2 часа. Каждый слой разбавить водой в соотношении 2 части краски и 1 часть воды.

Расход: Первый слой: 1 л на 12 - 14 м², второй слой: 1 л на 7 - 8 м².

Срок хранения: Минимум 1 год при комнатной температуре в закрытой таре.

Расфасовка: Пластиковые вёдра по 15 л и 2,5 л

Время высыхания: До возможности прикосновения 15 - 20 мин.
Полное высыхание - 2 часа.

Сертификаты качества
ISO 9001:2008