

ACRYLIC PRIMER

Определение: Белая грунтовка на основе акриловой эмульсии.

Характеристики: Обладает высокими проникающими и связующими свойствами. Подготавливает поверхность к покраске, предотвращает впитывание краски и штукатурки. Уменьшает расход краски, Не пропускает воду и влагу. Белит и заполняет микротрещины на поверхности.

Подготовка поверхности - удалить жирные пятна, грязь, инородные тела. Зачистить вздутия и облупленные места. Трещины и дыры заполнить. Выровнять неровные поверхности. После получения чистой, сухой и ровной поверхность нанести грунтовку

Место применения: На внутренние и наружные, оштукатуренные и бетонные поверхности.

Применение: Наносится в 1 или 2 слоя кистью, валиком или пульверизатором после разведения. При однократном применении разводится на 30% водой, **При двукратном – первый слой на 50 % разводится водой, второй – на 30%.**

Интервал между слоями 4 – 5 часов.

Применяется при температуре выше +5⁰С.

Расход: 1 л на 12 - 16 м².

Срок хранения: 1 год при комнатной температуре.

Высыхание: 4 - 12 часа

Упаковка: Пластиковые ведра по 15 л и 2,5 л

Сертификаты качества
ISO 9001:2008