

SUPER PRIMER

Описание:

Универсальная прозрачная грунтовка на основе винильных кополимеров, используется как изоляционный материал и в качестве грунтовки для наружных и внутренних поверхностей.

Характеристики: При использовании в качестве грунтовки на наружные поверхности - не пропускает влагу и уменьшает расход краски. Нанесение Super Primer на микротрещины в стенах террас, балконов, туалетов и душевых останавливает попадание влаги. Отличный влагоизоляционный материал для внутренних поверхностей стен подвальных помещений.

Подготовка поверхности: Удалить жирные пятна, грязь, инородные тела. Зачистить вздутые и облупленные места. Трещины и дыры заполнить. Выровнять неровные поверхности.

Разбавление: в качестве грунтовки для наружных поверхностей - 1 л. Super Primer разбавляется с 5 л. воды. Для внутренних поверхностей- 1 л. Super Primer разбавляется с 7 л. воды. В целях влагоизоляции: 1 л. Super Primer разводится 1-2 л. воды. На поверхности защищёнными Super Primer, как влагоизоляционный материал, не рекомендуется наносить никакую краску. Super Primer нельзя использовать не разбавив водой.

Применение: В качестве грунтовки и влагоизоляционного материала. Для усиления покрашенной поверхности можно наносить Super Primer на новоокрашенные и староокрашенные поверхности. Не рекомендуется использовать синтетические краски с высоким поверхностным натяжением над слоем грунтовки Super Primer.

Расход: Грунтовка: При разбавлении 1 л. на 7 л. воды в зависимости от поглощаемости поверхностей - от 60 м² до 100 м².

Срок хранения: 1 год при комнатной температуре.

Упаковка: Пластиковые канистры по 1 л.

Сертификаты качества

ISO 9001:2008