

SX2005 – ФИНИШНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЛАК

Характеристики:

- Водная основа
- Готовая к применению
- Безвредный для окружающей среды
- Можно использовать как покраску и защитный лак
- Обеспечивает гидроизоляцию
- Увеличивает сопротивление к атмосферным воздействиям
- Легко наносится
- Для фасада и внутренних работ
- Для ручного и машинного нанесения
- Прозрачная и тонируемая

Применение:

- Поверхность должна быть очищена от всех видов загрязнения масла.
- Трещины и дыры заполнить предварительно нанесенным материалом.
- На окрашенную поверхность наносится валиком или распылением .
- Температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания должна быть не ниже +5°С, относительная влажность воздуха не выше 80%
- Рекомендуется использовать как финишную покраску при использовании продукта **TRAVERTINO** и **LEONARDO**

Хранение:

Хранить в прохладном и чистом месте вдали от солнечного света. Он может храниться в закрытом помещении минимум 1 год при комнатной температуре.

УПАКОВКА:

Пластмассовые ведра по 2,5 л и по 7,5 л

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

ISO 9001:2008