

ARTECO

Декоративная краска с эффектом «старения»

До нанесения АРТЕКО, необходимо оценить состояние окрашиваемой поверхности. Поверхность должна быть очищена от масла, грязи и посторонних веществ. Неровные поверхности следует выровнять с помощью акриловой шпательки СИЛКОТ. После высыхания первого слоя шпательки, поверхность требуется слегка зачистить наждачной бумагой. Вслед за зачисткой первого слоя, на поверхность наносится второй слой шпательки для получения идеально ровной, безупречной поверхности.

После завершения подготовки поверхности, в зависимости от выбора цвета на поверхность наносится СИЛКОМАТ, разбавленный чистой водой на 10%.

После высыхания первого слоя, на поверхность наносится второй слой СИЛКОМАТ, разбавленный чистой водой на 10%. В зависимости от погодных условий поверхность оставляют высыхать на 3-4 часа

После высыхания цвета основания, АРТЕКО выбранного цвета разбавляют чистой водой на 10% и тщательно размешивают до получения однородного состояния. АРТЕКО наносится на поверхность с помощью валика. Сразу же после нанесения, не дожидаясь высыхания, с помощью губки нанести рисунок и завершить оформление поверхности.

После придания поверхности рисунка, на последней стадии высыхания АРТЕКО, с помощью чистой губки следует размыть резкие линии, чтобы придать рисунку натуральность и туманность.

Применять разбавленным чистой водой на 10%, при температуре выше 5 °С.

С 1 кг АРТЕКО можно окрасить участок площадью 6 – 8 м².

Упаковка: 10 кг, 3 кг и 1 кг.