

## MARMARITO

Декоративная краска с рисунком под мрамор

Это одна из самых элитных серий группы СИЛКОТ ЭФЕКТ Мармаритто, с получением идеально гладкой стекловидной поверхности с мраморным рисунком, напоминающим морские волны.

До нанесения Мармаритто, необходимо оценить состояние окрашиваемой поверхности. Поверхность должна быть очищена от масла, грязи и посторонних веществ. Неровные поверхности следует выровнять с помощью акриловой шпатлевки СИЛКОТ. После высыхания первого слоя шпатлевки, поверхность требуется слегка зачистить наждачной бумагой. Вслед за зачисткой первого слоя, на поверхность наносится второй слой шпатлевки для получения идеально ровной, безупречной поверхности.

После завершения подготовки поверхности, с помощью фасонной гладилки для придания рисунка, на поверхность следует нанести Мармаритто, совершенно не разбавляя. В зависимости от погодных условий время высыхания составит от 4 до 6 часов.

Как только первый слой высохнет, для образования более выраженного рисунка, поверхность полируется фасонной гладилкой с применением нажима.

Затем, действуя таким образом, чтобы создать рисунок, с помощью фасонной гладилки на поверхность наносится второй слой Мармаритто в форме тонкого заполнения. В зависимости от погодных условий поверхность оставляют высохнуть на 3-4 часа. Третий слой Мармаритто, наносится таким же образом как второй слой в виде тонкого заполнения поверхности.

После нанесения третьего слоя, не дожидаясь высыхания, поверхность следует тщательно отполировать путем прижимания к поверхности фасонной гладилки и совершая движения влево-вправо, вверх-вниз и круговые движения. Для повышения блеска поверхности, в конце поверхность следует протереть бархатной тканью.

Мармаритто применяется путем нанесения средства разных цветов, один сверху другого.

Мармаритто следует применять без разбавления, при температуре выше 5°C. С 1 кг Мармаритто можно окрасить участок площадью 2,5 – 3 м<sup>2</sup>.

Упаковка: 12 кг и 4 кг.