

PALACE

Структурированная (зернистая) декоративная краска с перламутровыми добавками

Элитная серия из группы СИЛКОТ ЭФЕКТ ПАЛАС, образуемая из красок с перламутровой добавкой и зернистой структурой.

До нанесения ПАЛАС, необходимо оценить состояние окрашиваемой поверхности. Поверхность должна быть очищена от масла, грязи и посторонних веществ. Неровные поверхности следует выравнивать с помощью акриловой шпатлевки СИЛКОТ. После высыхания первого слоя шпатлевки, поверхность требуется слегка зачистить наждачной бумагой. Вслед за зачисткой первого слоя, на поверхность наносится второй слой шпатлевки для получения идеально ровной, безупречной поверхности.

После завершения подготовки основания, на поверхность наносится белый СИЛКОМАТ, разбавленный чистой водой на 10-15%, в качестве грунтовки. В зависимости от погодных условий поверхность оставляют высохнуть на 3-4 часа.

После высыхания цвета основания, неразбавленный ПАЛАС выбранного цвета тщательно размешивают до получения однородной консистенции.

ПАЛАС наносится на поверхность с помощью щетки, одним слоем, горизонтальными, вертикальными, перекрестными или смешанными движениями, в зависимости от типа рисунка.

ПАЛАС применяется неразбавленным, при температуре выше 5 °C.

С 1 кг ПАЛАС можно окрасить участок площадью 3,5 – 4 м².

Упаковка: 10 кг, 3 кг и 1 кг.