

VELVETTO

Описание: Silkcoat Velvetto сильно отличается от краски с классической структурой, это эксклюзивная высококачественная декоративная краска для внутренних работ на акриловой основе с бархатистой структурой, которая меняет тон и цвет в зависимости от света. Silkcoat Velvetto обладает стойкостью к мытью, истиранию, ее особенности: легко моется и чистится.

ПРИМЕНЕНИЕ: Используя мастику, необходимо подготовить основу, приведя поверхность в ровное и гладкое состояние. После использования мастики необходимо зачистить поверхность наждаком. После окончания подготовки поверхности на нее необходимо нанести один слой грунтовки Class Plastik одинакового цвета, разведя ее водой на 10-15%. Для высыхания грунтовки необходимо подождать минимум 6-7 часов. Затем на поверхность валиком наносится краска Silkcoat Velvetto без разведения водой. Подождать 15-20 минут для высыхания, затем, слегка нажимая на мастерок, круговыми движениями водить по поверхности для выравнивания краски. После полного высыхания первого слоя мастерком наносится второй слой и придается рисунок.

ВНИМАНИЕ: Silkcoat Velvetto не разбавляется водой и не применяется при температуре ниже 5° С. РАСХОД: 2-2,5 м²/кг.

ВЫСЫХАНИЕ: полное высыхание 6-7 часов.

УПАКОВКА: 15 кг, 2,5 кг, 1 кг.

ХРАНЕНИЕ: при комнатной температуре 18 месяцев.