

SILKOMATT

Описание: Матовая высококачественная водоэмульсионная краска для внутренних поверхностей с акриловыми кополимерными связующими.

Характеристики: Дышит, легко наносится, имеет высокую покрывающую способность. Она содержит специальные добавки, которые обеспечивают отличную адгезию и долговечность, а также стойкость к абразивным воздействиям. **Silkomatt** - самовыравнивающаяся краска с отличной текучестью, что обеспечивает ровную, гладкую поверхность без следов кисти или валика, краска сохраняет свой цвет и свежесть на протяжении многих лет.

Место применения: **Silkomatt** может быть нанесена на различные внутренние поверхности: штукатурку, гипсокартон, бетон, дерево и схожие поверхности.

Нанесение: Краска наносится в два слоя. Для 1-го слоя смешайте 2 части краски и 1 часть воды. Для 2-го слоя смешайте 3 части краски и 1 часть воды. Промежуток между нанесением слоёв - 2 часа. Используйте валик или кисть.

Расход: 1-ый слой – 1 л на 16 -18 м², 2-ой слой – 1 л на 8 - 9 м²

Срок хранения: Минимум 1 год при комнатной температуре в закрытой таре.

Расфасовка: Пластиковые вёдра по 15 л; 7,5 л; 2,5 л

Время высыхания: До возможности прикосновения 15 - 20 мин.
Полное высыхание 2 часа.

Сертификаты качества
ISO 9001:2008